SERIES:
RTDC1, RTDC2, RTDC1CI

Sensor de Temperatura Completo o Medio Niple o Conector Deslizable con Cabeza y Block.

Ejemplo:

N/P: RTDC2-2-E-E-6.0P-D-1-A

Serie RTDC2

Serie RTDC1

Serie RTDC1CI

Código 1: Modelo.	**Código 2:** Elemento.	**Código 3:** Construcción.	**Código 4:** Diámetro del Tubo.	**Código 5:** Longitud del tubo.	**Código 6:** Tamaño de conexión.	**Código 7:** Material de conexión.	**Código 8:** Cabeza de Conexión.
RTD(_)							
(C2) Sensor de temperatura con conexión a proceso, Cabeza y Block de conexiones. **(C1)** Sensor de temperatura con Cabeza y Block de conexiones. **(C1CI)** Sensor de temperatura con conector deslizable, Cabeza y Block de conexiones.	**(2)** 1PT100 Sencillo de 3 hilos. **(3)** 1PT100 Sencillo de 4 hilos. **(4)** 2PT100 Doble de 4 hilos. **(5)** 2PT100 Doble de 6 hilos. **(6)** 1PT500 Sencillo de 3 hilos. **(7)** 2PT500 Doble de 6 hilos. **(8)** 1PT1000 Sencillo de 3 hilos. **(9)** 2PT1000 Doble de 6 hilos. **(10)** 1NI120 Sencillo de 3 hilos. ***(Disponible en Film).*** **(11)** 1NI120 Doble de 6 hilos. ***(Disponible en Film).***	**(B)** Film, Clase B *Rango -70/250°C +Tubo 1/8,3/16,1/4¨). **(C)** Film, Clase B *Rango 0/400°C +Tubo (1/4, 5/16¨). **(D)** Cerámico, Clase B *Rango -190/250°C +Tubo 1/8,3/16,1/4¨). **(E)** Cerámico, Clase B *Rango 0/450°C +Tubo (1/4, 5/16¨). **(F)** Cerámico, Clase B *Rango 0/600°C +Tubo (1/4, 5/16¨). **(L)** Cerámico, Clase B *Rango 0/800°C +Tubo (1/4, 5/16¨). **(G)** Cerámico, Clase 1/3B *Rango -100/350°C +Tubo (1/4¨). **(H)** Cristal, Clase B *Rango 0/450°C +Tubo (1/4, 5/16¨). **(I)** Cristal, Clase B *Rango 0/350°C +Tubo (3/16, 1/4, 5/16¨). **(L)** Cristal, Clase B *Rango 0/600°C +Tubo (1/4¨). **** Temperatura Recomendada de Operación.*** ***+ Diámetro recomendado.***	**Diámetro en pulgadas** **(C)** Ø 0.188 (3/16¨).En AI304. **(D)** Ø 0.188 (3/16¨).En AI316. **(E)** Ø 0.250 (1/4¨).En AI304. **(F)** Ø 0.250 (1/4¨).En AI316. **(G)** Ø 0.312 (5/16¨).En AI304. **(H)** Ø 0.312 (5/16¨).En AI316. **(I)** Ø 0.375 (3/8¨).En AI304. **(J)** Ø 0.375 (3/8¨).En AI316. **(C ó D - M)** Manguera de FEP* para Ø exterior 1/4 y Ø interior 3/16. **(E ó F - T)** Funda de FEP* Ø exterior 7/16 y Ø interior 1/4. **Diámetro en milímetros** **(1A)** Ø 4.5mm. En AI304. **(2A)** Ø 4.5mm. En AI316. **(3A)** Ø 6.0mm. En AI304. **(4A)** Ø 6.0mm. En AI316. **(5A)** Ø 8.0mm. En AI304. **(6A)** Ø 8.0mm. En AI316. **(1 ó 2 - M)** Manguera de FEP* para Ø exterior 1/4 y Ø interior 4.5 mm. **(3 ó 4 - T)** Funda de FEP* Ø exterior 7/16 y Ø interior 6.0 mm. ** FEP (Fluoropolímero).*	**(XX.XXP)** Longitud en pulgadas. **(XX.XXF)** Longitud en pies. **(XX.XXC)** Longitud en centímetros. **(XX.XXM)** Longitud en metros.	**Solamente Modelo RTDC2** **(A)** Niple completo de 1/8 x 1/8. **(B)** Niple completo de 1/4 x 1/4. **(C)** Niple completo de 3/8 x 3/8. **(D)** Niple completo de 1/2 x 1/2. **(E)** Niple completo de 1/2 x 3/4. **(F)** Niple completo de 3/4 x 3/4. **Solamente Modelo RTDC1** **(K)** Medio niple de 1/8. **(L)** Medio niple de 1/4. **(M)** Medio niple de 3/8. **(N)** Medio niple de 1/2. **(P)** Medio niple de 3/4. **Solamente Modelo RTDC1CI** **(1)** Conector deslizable de 1/8 npt en AI304. **(2)** Conector deslizable de 1/4 npt en AI304. **(3)** Conector deslizable de 3/8 npt en AI304. **(4)** Conector deslizable de 1/2 npt en AI304. **(5)** Conector deslizable de 1/8 npt en Latón. **(6)** Conector deslizable de 1/4 npt en Latón. **(7)** Conector deslizable de 3/8 npt en Latón. **(8)** Conector deslizable de 1/2 npt en Latón.	**(1)** Conexión NPT en AI304. **(2)** Conexión NPT en AI316. **(3)** Conexión NPT en Latón. **(4)** Conexión NPS en AI304. **(5)** Conexión NPS en AI316. **Solamente Modelo RTDC1CI** **(0)** Ninguna.	**Estándar** **(A)** Roscada en AL., 1/2 x 1/2 npt. **(B)** Roscada en AL., 1/2 x 3/4 npt. **(CB)** Roscada en PVC. Blanca, 1/2 x 1/2 npt. **(CN)** Roscada en PVC. Negra, 1/2 x 1/2 npt. **(D)** Roscada en AI316., 1/2 x 1/2 npt. **(E)** Cilíndrica en AI316., 1/2 x 1/2 npt **(XD ó XXD)** Acción de muelleo, (**Recomendado para montaje sobre Termopozo**). **Miniatura** **(1)** Roscada miniatura en Aluminio 1/4 npt a proceso x 3/8 npt a conduit. **(2)** Roscada miniatura en PVC 1/4 npt a proceso x 3/8 npt a conduit. **(3)** Roscada miniatura en AI316 1/4 npt a proceso x 1/4 npt a conduit. **Especial** **(4)** Atornillada en AL., 1/2 x 1/2 npt. **(5)** Roscada en Aluminio a Prueba de Explosión NEMA 7X, 1/2 x 1/2 npt a conduit. **(6)** Roscada en AI316 a Prueba de Explosión NEMA 7X, 1/2 x 1/2 npt a conduit. **(7)** Roscada en AI316 a Prueba de Explosión NEMA 7X, 1/2 x 3/4 npt a conduit. **(XD)** Acción de muelleo. (**Recomendado para montaje sobre Termopozo**).