

SERIE: RTDB2

Sensor de Temperatura de Repuesto con Block Acción de Muelleo.

Ejemplo:
N/P: RTDB2-2-E-E-18.0P-B



Serie RTDB2

Código 1: Modelo.	Código 2: Elemento.	Código 3: Construcción.	Código 4: Diámetro del Tubo.	Código 5: Longitud del tubo.	Código 6: Block de conexiones.
RTD()					
(B2) Sensor de temperatura de repuesto con block acción de muelleo.	(2) 1PT100 Sencillo de 3 hilos.	(B) Film, Clase B *Rango -70/250°C +Tubo 1/8,3/16,1/4"). (C) Film, Clase B *Rango 0/400°C +Tubo (1/4, 5/16"). (D) Cerámico, Clase B *Rango -190/250°C +Tubo 1/8,3/16,1/4"). (E) Cerámico, Clase B *Rango 0/450°C +Tubo (1/4, 5/16"). (F) Cerámico, Clase B *Rango 0/600°C +Tubo (1/4, 5/16"). (G) Cerámico, Clase 1/3B *Rango -100/350°C +Tubo (1/4"). (H) Cristal, Clase B *Rango 0/450°C +Tubo (1/4, 5/16"). <i>* Temperatura Recomendada de Operación.</i> <i>+ Diámetro recomendado.</i>	Diámetro en pulgadas (C) Ø 0.188 (3/16").En AI304. (D) Ø 0.188 (3/16").En AI316. (E) Ø 0.250 (1/4").En AI304. (F) Ø 0.250 (1/4").En AI316. (G) Ø 0.312 (5/16").En AI304. (H) Ø 0.312 (5/16").En AI316. (I) Ø 0.375 (3/8").En AI304. (J) Ø 0.375 (3/8").En AI316. Diámetro en milímetros (1A) Ø 4.5mm. En AI304. (2A) Ø 4.5mm. En AI316. (3A) Ø 6.0mm. En AI304. (4A) Ø 6.0mm. En AI316. (5A) Ø 8.0mm. En AI304. (6A) Ø 8.0mm. En AI316.	(XX.XXP) Longitud en pulgadas. (XX.XXF) Longitud en pies. (XX.XXC) Longitud en centímetros. (XX.XXM) Longitud en metros.	Block cerámico con base Metálica y acción de muelleo (A) Con 2 terminales. (B) Con 3 terminales. (C) Con 4 terminales. (D) Con 6 terminales.
	(3) 1PT100 Sencillo de 4 hilos.				
	(4) 2PT100 Doble de 4 hilos.				
	(5) 2PT100 Doble de 6 hilos.				
	(6) 1PT500 Sencillo de 3 hilos.				
	(7) 2PT500 Doble de 6 hilos.				
	(8) 1PT1000 Sencillo de 3 hilos.				
	(9) 2PT1000 Doble de 6 hilos.				
	(10) 1NI120 Sencillo de 3 hilos. <i>(Disponible en Film).</i>				
	(11) 1NI120 Doble de 6 hilos. <i>(Disponible en Film).</i>				