

SERIE: TCBC, TCBC45 y TCBC90

Termopar con Bayoneta de Compresión y Cable de Extensión

Ejemplo:

N/P: TCBC-J-A-3A-2.0P-3-1-0-H-3.5M-B



Serie TCBC



Serie TCBC45



Serie TCBC90

Código 1: Serie.	Código 2: Tipo.	Código 3: Tipo de Junta.	Código 4: Diámetro.	Código 5: Longitud del Tubo.	Código 6: Bayoneta.	Código 7: Compresión de la Bayoneta.	Código 8: Dobles.	Código 9: Tipo de extensión.	Código 10: Longitud de extensión.	Código 11: Terminación.
TC()										
(BC) Termopar con bayoneta de compresión sobre resorte y cable de extensión. (BC45) Termopar con bayoneta de compresión sobre resorte, con dobles a 45 y cable de extensión. (BC90) Termopar con bayoneta de compresión sobre resorte con dobles a 90 y cable de extensión.	Sencillo (J) Elemento sencillo tipo J. (K) Elemento sencillo tipo K. (T) Elemento sencillo tipo T. (E) Elemento sencillo tipo E.	Aterrizado (A) Grado estándar. Aislado (I) Grado estándar.	Diámetro en pulgadas (1A) Diámetro 0.125 (1/8"). (2A) Diámetro 0.156 (5/32"). (3A) Diámetro 0.188 (3/16"). (4A) Diámetro 0.250 (1/4"). (5A) Diámetro 0.312 (5/16"). <i>Disponible únicamente en tubing protector en Al 304.</i> Diámetro en milímetros <i>Disponible sobre pedido.</i> (40B) Diámetro 4.0mm. (60B) Diámetro 6.0mm.	(XX.XXP) Longitud en pulgadas. (XX.XXC) Longitud en centímetros. (XX.XXMM) Longitud en milímetros.	Bayoneta Chica (1) Bayoneta chica con una ranura y 15cm de resorte. (2) Bayoneta chica con doble ranura. Bayoneta Mediana (3) Bayoneta mediana con una ranura. (Estándar) (4) Bayoneta mediana con doble ranura. Bayoneta Grande (5) Bayoneta grande con una ranura. (6) Bayoneta grande con doble ranura. Bayoneta Especial (BE) Bayoneta especial, especificar.	Sobre resorte (1) Resorte de 1-5/8" de longitud como estándar. Otras longitudes. (A) 1-3/4". (B) 1-1/8". (C) 2". (D) 2-1/8". (E) 2-1/4". <i>Subsecuentemente de 1/8" en 1/8".</i> (XX.XXP) Longitud en pulgadas. (XX.XXC) Longitud en centímetros. (XX.XXMM) Longitud en milímetros.	(N) Ninguno. (1) En ángulo de 45°. (2) En ángulo de 90°. <i>Opciones con dobles la longitud de la pierna fría es de 1.5" como estándar.</i> <i>El tipo E disponible únicamente con aislamiento FEP¹.</i> Sobre tubo flexible (_F) Protección Especial en Tubo Flexible. <i>Solamente para aislamiento en FEP¹, Fibra de vidrio o con malla metálica, es recomendable el tubo flexible plica en Al 304.</i>	(F) Aislamiento en (FEP ¹ /FEP ¹) * T. M. O. hasta 260°C. (H) Aislamiento en (Fibra de vidrio/Malla en Al 304) * T. M. O. hasta 450°C. <i>* Temperatura máxima de Operación.</i> <i>¹ FEP (Fluoropolímero).</i> Sobre tubo flexible (_F) Protección Especial en Tubo Flexible. <i>Solamente para aislamiento en FEP¹, Fibra de vidrio o con malla metálica, es recomendable el tubo flexible plica en Al 304.</i>	(XX.XXP) Longitud en pulgadas. (XX.XXF) Longitud en pies. (XX.XXC) Longitud en centímetros. (XX.XXM) Longitud en metros.	(A) Puntas sueltas. (B) Puntas zapatas. (C) Miniconector macho y adaptador para cable. (D) Miniconector hembra y adaptador para cable. (E) Conector macho y adaptador para cable. (F) Conector hembra adaptador para cable. • (0) Otra terminación. <i>* Especificar tipo y marca de conector.</i>