

SERIES:
TCMI1 y TCMI2
Termopar para Maquinas de Inyección
Ejemplo:
N/P: TCM11-J-A-4-B-6P-1-0-0-E



Serie TCM11



Serie TCM12.

Código 1: Serie.	Código 2: Tipo.	Código 3: Tipo de Junta.	Código 4: Diámetro.	Código 5: Longitud del Tubo.	Código 6: Longitud del Termopozo.	Código 7: Estilo del Termopozo.	Código 8: Extensión.	Código 9: Longitud de extensión.	Código 10: Terminación.
TC()									
(MI1) Termopar para máquinas de inyección con conector rápido sin cable de extensión. (MI2) Termopar para máquinas de inyección con conector y cable de extensión.	Sencillo (J) Elemento sencillo tipo J. (K) Elemento sencillo tipo K. Doble (JJ) Elemento doble tipo J. (KK) Elemento doble tipo K. <i>Para el Tipo J, K: Aislamiento en Fibra de vidrio • T.M.O. hasta 450°C.</i> • T.M.O.= Temperatura Máxima de Operación.	Aterrizado (A) Grado estándar. Aislado (I) Grado estándar.	Diámetro en pulgadas (3) Diámetro 0.188 (3/16"). (4) Diámetro 0.250 (1/4") <i>Disponible únicamente en tubing protector en Al 304.</i> Diámetro en milímetros <i>Disponible sobre pedido.</i> (M4) Diámetro 4.0mm. (M5) Diámetro 5.0mm. (M6) Diámetro 6.0mm.	(A) 0.250 (1/4"). (B) 0.375 (3/8"). (C) 0.500 (1/2"). (D) 0.625(5/8"). (E) 0.750 (3/4"). (F) 0.875 (7/8"). (G) 1.00 (1"). <i>Disponible en otras longitudes.</i> <i>Aumentan de 1/8 en 1/8.</i>	(3P) 3" de longitud Al 304. (6P) 6" de longitud Al 304. (X) Otra longitud favor de especificar.	Serie MI1 (1) Estilo 1, con conector rápido sin cable de extensión. Serie MI2 (2) Estilo 2, con conector rápido y cable de extensión.	Serie MI1 (0) Sin cable de extensión. Serie MI2 (H) Aislamiento en (Fibra de vidrio/Malla en Al 304) * T. M. O. hasta 450°C. <i>* Temperatura máxima de Operación.</i> <i>Sobre tubo flexible</i> (_F) Protección Especial en Tubo Flexible en Al 304.	Serie MI1 (0) Sin cable de extensión. Serie MI2 (XX.XXP) Longitud en pulgadas. (XX.XXF) Longitud en pies. (XX.XXC) Longitud en centímetros. (XX.XXM) Longitud en metros.	(E) Conector macho y adaptador. (F) Conector hembra y adaptador. • (0) Otra terminación. <i>*Especificar tipo y marca de conector.</i>